



Elektrický dveřní otvírač FAB Profi se signalizací Profi + signalizace + mech. odblokování, 24V, cívka F11

ASSA ABLOY

ID produktu: 28828

Řada 20 mm otvíračů se stavitelnou západkou.

- Stavitelná západka u všech otvíračů
- Rozšířená záruka na 5 let
- Symetrický konstrukční tvar
- Cena výrobku
- Včetně dlouhé lišty 250 mm

Popis funkce PROFI + signalizace

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přivedení napájení.
Mimo

tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

El. otvírač je vybaven mikropsínačem se svorkovnicí, který
plně

nahradí přídavné mag. kontakty instalované na dveřích. Délka
vlastního těla otvírače se signalizací je vyšší o 9 mm –
mikropsínač.

PROFI + signalizace + mechanické odblokování

Umožňuje mechanické nastavení páčky do polohy
ODBLOKOVÁNO nebo ZABLOKOVÁNO. V poloze
ODBLOKOVÁNO

je vhodný pro stálý průchod na neomezeně dlouhou dobu
bez

použití el. impulzu. Přepnutím páčky do polohy
ZABLOKOVÁNO

pracuje stejně jako standardní modely el. otvíračů FAB PROFI.

Varianty cívek:

- 8-16V, cívka R11
- 12V 100%ED, cívka E41

- 24V, cívka F11

Technické údaje

Odolnost proti vylomení: 285 kg

Rozsah stavitelné západky: 4 mm

Odběr cívek:

- E41 - 12V 100%ED - 12V DC = 270 mA
- F11 – 24V AC/DC - 24V DC = 550mA
- R11 - 8-16 V AC/DC - 12V DC = 550mA

Maximální doba držení cívek pod napětím:

- E41 - 12V 100%ED = bez omezení

Rozsah pracovních teplot -15°C až +50°C

Obsah balení:

- El. otvírač,
- LRO - dlouhá lišta 250mm

Vaše cena bez DPH

85,53 €

Vaše cena s DPH

103,49 €

Zobrazit produkt